



DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 335 DEL 11/10/2023

Oggetto: Affidamento incarico per la realizzazione di n.5 elementi scenografici per l'allestimento dell'opera *Mefistofele*, all'operatore economico ALLESTIMENTI ARIANESE SRL – CIG: A01BDB5FEE.

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

la richiesta n. 914 del 5 settembre 2023 della Direzione Allestimenti Scenici, nella quale si manifesta la necessità di affidare l'incarico per la realizzazione di n.5 elementi scenografici, incluse le certificazioni di avvenuta ignifugazione o certificazione di materiale ignifugo in origine, oltre ai certificati di idoneità statica ove necessario, per l'allestimento dell'opera *Mefistofele* al Teatro Lirico di Cagliari, come di seguito descritti:

A.1) N°1 PARETE SX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima di 11425cm x 4042cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario (si allega la fotografia di un campione approvato dallo scenografo e si prega di far riferimento ad i bozzetti scenografici per la corretta finitura ed ai disegni esecutivi per le corrette dimensioni);

A.2) N°1 PARETE CENTRO SX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di dimensione massima di 10775cm x 4097cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una

rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario;

A.3) N°1 PARETE CENTRO DX CON BASE CARRELLATA dimensione massima dell'intero elemento di 10829cm x 3987cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida;

A.4) N°1 PARETE DX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di dimensione massima di 9954cm x 2772cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida;

B) N°1 PARETE CENTRALE CON BASE CARRELLATA; dimensione massima dell'intero elemento 9500cm x 4416cm x 4164cm. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. La parete presenta da un lato un trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario e dall'altro lato, incastonata in una cornice con finitura rocciosa/mineraria, presenta una porzione di muro dall'aspetto in pietra con una vetrata in stile gotico;

PRESO ATTO

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

- in ottemperanza all'art. 25 del D. Lgs 36/2023, in data 7 settembre 2023, attraverso la piattaforma telematica per le gare della Fondazione, si è provveduto ad invitare n.3 operatori economici in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento (Ditta ALLESTIMENTI ARIANESE SRL, Ditta SILVANO SANTINELLI SCENOGRAFIE SRL, Ditta TECNOSCENA SRL) a presentare la propria migliore offerta economica;
- al termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 10:00 del 14 settembre 2023, è pervenuta la seguente offerta:

Ditta ALLESTIMENTI ARIANESE SRL:

Rif.	Descrizione
A1	N°1 PARETE SX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima di 11425cm x 4042cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario (si allega la fotografia di un campione approvato dallo scenografo e si prega di far

A

	riferimento ad i bozzetti scenografici per la corretta finitura ed ai disegni esecutivi per le corrette dimensioni);
A2	N°1 PARETE CENTRO SX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di dimensione massima di 10775cm x 4097cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario;
A3	N°1 PARETE CENTRO DX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di 10829cm x 3987cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida;
A4	N°1 PARETE DX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di dimensione massima di 9954cm x 2772cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida;
B	N°1 PARETE CENTRALE CON BASE CARRELLATA; dimensione massima dell'intero elemento 9500cm x 4416cm x 4164cm. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. La parete presenta da un lato un trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario e dall'altro lato, incastonata in una cornice con finitura rocciosa/mineraria, presenta una porzione di muro dall'aspetto in pietra con una vetrata in stile gotico;

per un importo complessivo pari a € 139.000,00 più IVA, incluse: l'assistenza tecnica in fase di montaggio di un incaricato, le certificazioni di avvenuta ignifugazione dei materiali o certificazione di materiale ignifugo in origine, oltre ai certificati di idoneità statica ove necessario;

SENTITO

il responsabile della Direzione Allestimenti Scenici, che presa visione dell'offerta pervenuta dall'operatore economico ALLESTIMENTI ARIANESE SRL, comunica che risulta essere congrua e corrispondente a quanto richiesto;

DETERMINA

di affidare all'operatore economico ALLESTIMENTI ARIANESE SRL la realizzazione di n.5 elementi scenografici, come di seguito descritto:

Rif.	Descrizione
A1	N°1 PARETE SX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima di 11425cm x 4042cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario (si allega la fotografia di un campione approvato dallo scenografo e si prega di far riferimento ad i bozzetti scenografici per la corretta finitura ed ai disegni esecutivi per le corrette dimensioni);
A2	N°1 PARETE CENTRO SX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di dimensione massima di 10775cm x 4097cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario;
A3	N°1 PARETE CENTRO DX CON BASE CARRELLATA dimensione massima dell'intero elemento di 10829cm x 3987cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida;
A4	N°1 PARETE DX CON BASE CARRELLATA di dimensione massima dell'intero elemento di dimensione massima di 9954cm x 2772cm, profondità base da concordare in base alle esigenze scenotecniche. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida;
B	N°1 PARETE CENTRALE CON BASE CARRELLATA; dimensione massima dell'intero elemento 9500cm x 4416cm x 4164cm. Parete composta da telai che possono essere realizzati in metallo (ferro o alluminio) o legno, rivestiti in compensato e/o polistirolo; Base carrellata da realizzare in ferro con ruote alla francese per permettere una rotazione dell'intero elemento in maniera fluida. La parete presenta da un lato un trattamento scultoreo e materico a rilievo, effetto visivo roccioso/minerario e dall'altro lato, incastonata in una cornice con finitura rocciosa/mineraria, presenta una porzione di muro dall'aspetto in pietra con una vetrata in stile gotico;

per un importo complessivo pari a € 139.000,00 più IVA, incluse: l'assistenza tecnica in fase di montaggio di un incaricato, le certificazioni di avvenuta ignifugazione dei materiali o certificazione di materiale ignifugo in origine, oltre ai certificati di idoneità statica ove necessario, con spese di trasporto a carico della Fondazione;

che il presente affidamento diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. N° 36/2023;

2



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. N° 36/2023.

II SOVRINTENDENTE
M° Nicola Colabianchi